

DVPLUS

VISCOMETER

가격대비 성능이 우수한 고성능 DVPlus 점도계

What's Included?

- DVPlus Viscometer
- 6 spindles (RV/HA/HB), 4 spindles (LV)
- Spindle Guard Leg*
*Not applicable to HA or HB torque models
- Lab Stand (Model G)
- Carrying Case
- Power Supply

Optional Accessories

- Small Sample 어댑터
- UL 어댑터
- Thermosel 용융 점도 측정 키트
- Spiral 어댑터
- DIN 어댑터
- Helipath Stand with T-bar Spindles
- DVPlus 커넥트 앱
- RTD Temperature Probe
- 볼베어링 서스펜션 (HB 타입 기본 장착)
- Magnetic 커플링 시스템
- 퀵액션 익스텐션 링크
- 점도 표준액
- 터치화면 보호필름
- RV/HA/HB-1 Spindle
- Quick Action Lab Stand
- 항온순환수조
- Vane Spindles



VISCOSITY RANGE cP(mPa·s)			SPEEDS (740 available)	
MODEL	Min.	Max.	RPM	Number of Increments
DVPLLV	1*	6M	0.1-200	740
DVPLRV	100	40M	0.1-200	740
DVPLHA	200	80M	0.1-200	740
DVPLHB	800	320 M	0.1-200	740

* 저점도 측정 약세서리인 **UL Adapter**를 결합 시, 측정 가능

M = 1 million
cP = Centipoise
mPa·s = MilliPascal·seconds

DVPlus Viscometer

Bluetooth 모드로 쉽고 간편하게 데이터를 관리 합니다.
5인치 풀 컬러 터치 디스플레이로 측정 결과를 한눈에 확인 합니다.



Features

5-inch Full-Color Touch Screen Display

- 사용자 친화적인 인터페이스
- 측정 결과를 한눈에 확인
- 워자드 모드로 쉽고 간편한 측정

Displayed Info:

- 점도 (cP, mPa·s, P, Pa·s)
- 온도 (°C, °F or K)
- Torque: %, mNm, Dyne·cm
- RPM/스핀들 No.
- 측정결과 레포팅

Choice of Accessories

브룩필드에서 제공하는 점도 측정
악세서리와 모두 호환

DVPlus Connect app

USB 또는 블루투스로 연결하여
데이터를 관리 합니다.

740 RPM Speeds

Optional RTD 온도센서 Probe DVP-94Y

업그레이드 된 Stand Alone 모드
Time to Torque / Stop / Temp.

Accuracy: $\pm 1.0\%$ of range

Repeatability: $\pm 0.2\%$

Optional 마그네틱 형 스펀들 결합

점도 측정범위 자동 변환 :

- Full Scale Range (FSR) 100%

- 스펀들과 RPM의 조합에 따라
측정 할 수 있는 점도 범위 표시

스핀들 제공

4 Spindles For LV
6 Spindles For RV/HA/HB

디지털 레벨링 수평 조절

DVPlus Connect App (Optional)

빠르고 강력한 성능의 데이터 수집 및 모니터링에 필수 앱

DVPlus Connect App은 빠르게 결과값을 확인하고 연속적인 데이터
획득이 가능한 고성능 App 입니다. 블루투스와 USB로 연결하여 데이터
를 관리 합니다.

- 실시간 측정 데이터 모니터링
- 데이터 레포트 및 저장
- USB and Bluetooth* 연결
- Windows 모드에서 사용 (iOS, Android 출시 예정)
- PC에서 프린터로 데이터를 출력

