

VS-1321-60 / 80 / 100

자동 고압멸균기 | Auto-steam Sterilizer

제품특징

- 완전 자동운전 프로그램
- LCD Microprocessor Control
- 배기속도를 배지멸균과 기구멸균 및 자연냉각으로 설정 가능
- 보조 물통과 수위 감지 센서의 자동 물보충 기능
- 미리 설정이 가능한 멸균 예약 기능
- 신뢰성 있는 과열, 고압 이중 안전장치
- 자기 진단 기능
- 전원 이상 시 자동제어 복귀 기능
- 3종류의 용량별 모델
- 대용량 원치 시스템 장착 가능 (Option)
- 레코더 장착 가능 (Option)



주요사양

Auto-Steam Sterilizer	VS-1321-60	VS-1321-80	VS-1321-100
Display	Back Light LCD 20 Character Display		
Main Control	Microprocessor Controller		
Program	10 Program		
Temp. Range	RT to 130℃ (Run : 121℃)		
Temp. Accuracy	±1℃ at 121℃		
Operating Pressure	1.0 to 1.35kg/cm ²		
Pressure Gauge	Mechanical Type, 0 ~ 3kg/cm ²		
Timer	Electronic Type, 0 ~ 60min. (Control 내장)		
Dimension (in)	Ø350 x 630mm	Ø400 x 630mm	Ø450 x 630mm
(out) (WxDxH)	625 x 595 x 1075mm	785 x 755 x 1245mm	785 x 755 x 1245mm
Capacity	60ℓ	80ℓ	100ℓ
Heater	2.4KW	3.4KW	4KW
Basket	Standard Type, 2EA		
Appointment	Pre-appointment Function		
Air Vent Selection	Automatic Selectable		
Air Vent Type	3Type / Fast, Slow & No Vent		
Monitor Unit	Audible & Visible Device		
Safety Device	Exclusive Over Temp. Protector, Over Pressure Protector, Power Breaker		
Power	220V, 60Hz, 11A	220V, 60Hz, 15.5A	220V, 60Hz, 18.2A



• Microprocessor Control



• Chart Recorder
6 Point, 120mm Chart

VS-1421-60 / 80 / 100

자동 고압멸균기 | Auto-steam Sterilizer
Door Lock System

제품특징

- 사용자 안전을 위한 Lid Cover 장착 (수동 Lever Type)
- Door Lock System
- LCD Microprocessor Control
- 미리 설정이 가능한 멸균 예약 기능
- 가열, 배기, 압력, 멸균, 배출, 종료가 자동 진행
- 배기속도를 배지멸균과 기구멸균 및 자연냉각으로 설정 가능
- 보조 물통과 수위 감지 센서의 자동 물보충 기능
- 신뢰성 있는 과열, 고압 이중 안전장치
- 자기 진단 기능
- 3종류의 용량별 모델
- 대용량(130ℓ, 160ℓ) 선택 가능 (Option)
- 레코더 장착 가능 (Option)



주요사양

Auto-Steam Sterilizer	VS-1421-60	VS-1421-80	VS-1421-100
Display	Back Light LCD 20 Character Display		
Main Control	Microprocessor Controller		
Program	10 Program		
Temp. Range	RT to 130℃ (Run : 121℃)		
Temp. Accuracy	±1℃ at 121℃		
Operating Pressure	1.0 to 1.35kg/cm ²		
Pressure Gauge	Mechanical Type, 0 ~ 3kg/cm ²		
Timer	Electronic Type, 0 ~ 60min. (Control 내장)		
Dimension (in)	Ø 350 x 630mm	Ø 400 x 630mm	Ø 400 x 850mm
(out) (WxDxH)	650 x 880 x 1080mm	700 x 930 x 1080mm	700 x 930 x 1280mm
Capacity	60ℓ	80ℓ	100ℓ
Heater	3KW	4KW	4KW
Basket	Standard Type, 2EA (100ℓ : 3EA선택 가능)		
Appointment	Pre-appointment Function		
Air Vent Selection	Automatic Selectable		
Air Vent Type	3Type / Fast, Slow & No Vent		
Monitor Unit	Audible & Visible Device		
Safety Device	Exclusive Over Temp. Protector, Over Pressure Protector, Power Breaker, Door Lock System		
Power	220V, 60Hz, 13.6A	220V, 60Hz, 18.2A	220V, 60Hz, 18.2A



• Microprocessor Control



• Chart Recorder
6 Point, 120mm Chart