

VS-1205CW

저온 순환 항온 수조 | Low Temp. Circulator

제품특징

- 저온, 고온 등에서 다용도로 사용
- One-piece Stainless로 제작된 내부 수조
- Digital PID Controller 및 Touch-key로 간단히 조절되는 온도 설정
- 온도 정밀도를 높여주는 Auto Tuning 기능
- 간편한 사용방법 및 내부순환과 외부순환도 가능한 펌프 부착
- 자체 Bath의 항온 유지 및 열교환기 역할

주요사양



Low Temp. Circulator

VS-1205CW

Display	LED Digital Display
Temp. Control	Digital PID Controller
Temp. Range	-20℃ to 90℃
Temp. Accuracy	±0.1℃ to 37℃
Circulation Pump	25ℓ/min.
Dimension (in) (WxDxH)	300 × 300 × 300 / 150(H)mm
(out) (WxDxH)	530 × 370 × 780mm
Capacity	27ℓ
Material (in)	Stainless Steel (SUS 304)
(out)	Steel Plate with Powder Coating
(Lid)	Stainless Steel
Outlet	External 1/4" Ball Valve
Compressor	Hermetically Sealed Type, 1/3HP 냉매 / 404A (-20℃) 134A (-10℃)
Power	220V, 7.5A, 1.7KW

