

VS-2303CS / 2303CL

저온 실험상 | Cold Lab Chamber

제품특징

- 저온실험 및 냉장보관고로 사용가능
- 결로가 발생하지 않는 특수 페어글라스 도어
- 0.1℃ 단위로 설정 가능한 정밀 온도 조절기
- 내부확인을 위한 방수램프 및 보안용 Key Lock
- 온도 균일도를 높여주는 강제순환 방식
- 저온유지가 탁월한 우레탄 단열구조
- 높이 조절 가능한 와이어 선반
- 독립적인 과열, 과냉 방지 안전장치
- 온도 이상, Door Open 감지장치 내장 (Alarm)
- 증발기를 사용하여 Drain Hose로 인한 불편함을 해소
- RS-232C 통신포트 기본장착
- 내부온도를 모니터링하는 레코더 장착 (Option)
- Access Hole, Outlet 등의 편의장치 (Option)
- 알람 음성메세지 자동송출 기능 (Option)

주요사양



| Cold Lab Chamber | VS-2303CS | VS-2303CL |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| Display | LED Digital Display | |
| Temp. Control | Digital PID Controller | |
| Temp. Range | 0 ~ 10℃ | |
| Temp. Accuracy | ±2℃ at 4℃ | |
| Dimension (in) (WxDxH) | 610 x 680 x 1450mm | 1370 x 680 x 1450mm |
| (out) (WxDxH) | 740 x 805 x 1910mm | 1500 x 805 x 1910mm |
| Capacity | 600ℓ | 1,350ℓ |
| Shelves | 4EA | 8EA / 좌 · 우 각 4EA |
| Door | Tempered Safety Glass, 1 Door | Tempered Safety Glass, 2 Door |
| Refrigerator | 1/3HP, R-134A | 1/3HP, R-134A |
| Illumination | LED Lamp | |
| Recorder | Thermal Recorder (Option) | |
| Defrost Device | Automatic Type | |
| Material (in) | Stainless Steel | |
| (out) | Steel Plate with Powder Coating | |
| Utility & Safety Device | Exclusive High & Low Temp. Protector, Door Open Alarm, Key lock, RS-232C Port | |
| Power | 220V, 680W, 60Hz | 220V, 720W, 60Hz |

※ 본 제품은 의리기용이 아닙니다.



◀ VS-2303CS

▶ VS-2303CL